



ABRAPLUS/40 - МАРКУЧ ЗА МАЗИЛКИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за мазилки!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черна, гладка NR/SBR антистатична каучукова смес.

ПОДСИЛЕНОСТ: Силно стегнати синтетични пластове.

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна, гладка, антистатична, щампована NR/SBR каучукова смес, устойчива на абразиви и климатични промени.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +70°C

Наименование	Вътрешен диаметър		Външен диаметър		Тегло kg/m	Работно налягане		Разрушаващо	
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI
ABRAPLUS/40 ф25	25	1"	37	1 15/32"	0.73	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф25	25	1"	38	1 1/2"	0.80	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф32	32	1 1/4"	46	1 13/16"	1.07	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф35	35	1 3/8"	49	1 15/16"	1.23	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф38	38	1 1/2"	54	2 1/8"	1.44	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф40	40	1 9/16"	56	2 5/32"	1.52	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф51	51	2"	68	2 11/16"	1.99	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф65	65	2 9/16"	85	3 11/32"	2.90	40	600	120	1800
ABRAPLUS/40 ф76	76	3"	96	3 25/32"	3.90	40	600	120	1800