



ABRASAND/10 - МАРКУЧ ЗА ПЯСЪКОСТРУЙКИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Разтоварващ маркуч за пясъкоструйки!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черна, гладка NR/SBR антистатична каучукова смес.

ПОДСИЛЕНОСТ: Силно стегнати синтетични пластове.

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна, гладка, антистатична, щампована NR/SBR каучукова смес, устойчива на абразиви и климатични промени.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +70°C

Наименование	Вътрешен диаметър		Външен диаметър		Тегло kg/m	Работно налягане		Разрушаващо	
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI
ABRASAND/10 ф13	13	1/2"	25	1"	0.44	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф16	16	5/8"	30	1 3/16"	0.59	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф19	19	3/4"	33	1 5/16"	0.66	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф25	25	1"	40	1 9/16"	0.88	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф30	30	1 3/16"	45	1 25/32"	1.02	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф32	32	1 1/4"	48	1 7/8"	1.16	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф40	40	1 9/16"	60	2 3/8"	1.83	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф51	51	2"	71	2 13/16"	2.20	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф60	60	2 3/8"	80	3 3/16"	2.53	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф80	80	3 5/32"	105	4 1/8"	4.18	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф90	90	3 1/2"	115	4 17/32"	4.63	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф102	102	4"	127	5"	5.17	10	150	30	450
ABRASAND/10 ф152	152	6"	177	7"	5.91	10	150	30	450