



AERTUB/20 10N - МАРКУЧ ЗА ПРЕНОС НА ВЪЗДУХ ПРИ ТЕЖЪК РЕЖИМ НА РАБОТА!						
ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за пренос на въздух при тежък режим на работа!						
ВЪТРЕШНА ТРЪБА: от черен гладък каучук!						
ПОДСИЛЕНОСТ: силно стегнати текстилни пластове!						
ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: щампован черен гладък каучук, устойчив на абразиви и климатични промени!						
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +80°C						
Наименование	Вътрешен Диаметър	Дебелина на стената	Външен Диаметър	Работно налягане	Разруша ващо налягане	Тегло
	mm	mm	mm	BAR	BAR	kg/m
AERTUB/20 ф13	13	5.0	23	20	60	0.41
AERTUB/20 ф19	19	5.5	30	20	60	0.60
AERTUB/20 ф25	25	6.0	37	20	60	0.83
AERTUB/20 ф30	30	7.0	44	20	60	1.25
AERTUB/20 ф32	32	8.0	48	20	60	1.50
AERTUB/20 ф35	35	8.0	51	20	60	1.60
AERTUB/20 ф38	38	8.0	54	20	60	1.70
AERTUB/20 ф40	40	8.0	56	20	60	1.80
AERTUB/20 ф45	45	8.0	61	20	60	1.98
AERTUB/20 ф51	51	8.0	67	20	60	2.10
AERTUB/20 ф60	60	8.0	76	20	60	2.30
AERTUB/20 ф76	76	8.0	92	20	60	2.60