



AQUAGEN/10BAR - УНИВЕРСАЛЕН ВОДА И ВЪЗДУХ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за въздух, вода и некорозивни инертни течности с приложение в индустрията!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черна, гладка SBR каучукова смес.

ПОДСИЛЕНОСТ: Силно стегнати синтетични пластове.

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна, гладка SBR каучукова смес, устойчива на абразиви и климатични промени.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +80°C

Наименование	Вътрешен диаметър		Външен диаметър		Тегло kg/m	Работно налягане		Разрушаващо налягане		Радиус на огъване mm
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI	
AQUAGEN ф6	ф6	1/4"	12	1/2"	0.16	10	150	30	450	40
AQUAGEN ф8	ф8	5/16"	15	19/32"	0.18	10	150	30	450	65
AQUAGEN ф10	ф10	13/32"	17	21/32"	0.21	10	150	30	450	80
AQUAGEN ф12	ф12	15/32"	17	21/32"	0.20	10	150	30	450	95
AQUAGEN ф13	ф13	1/2"	19	3/4"	0.22	10	150	30	450	105
AQUAGEN ф15	ф15	19/32"	21	27/32"	0.25	10	150	30	450	120
AQUAGEN ф16	ф16	5/8"	23	29/32"	0.31	10	150	30	450	130
AQUAGEN ф19	ф19	3/4"	26	1 1/32"	0.36	10	150	30	450	150
AQUAGEN ф20	ф20	25/32"	30	1 3/16"	0.57	10	150	30	450	160
AQUAGEN ф22	ф22	7/8"	30	1 3/16"	0.48	10	150	30	450	175
AQUAGEN ф25	ф25	1"	33	1 5/16"	0.53	10	150	30	450	200