



AUTO RADIATOR - CALORFLEX SD/5 - ГОФРИРАН МАРКУЧ ЗА РАДИАТОРИ !

ПРИЛОЖЕНИЕ:Смукателен маркуч за пренос на гореща вода и охлаждаща течност,приложими в охлаждащата и затоплящата система на двигателя. Маркуч за радиатори с изключителна гъвкавост,позволяваща монтаж на изключително тесни пространства!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: от черна гладка EPDM каучукова смес!

ПОДСИЛЕНОСТ: силно стегнати синтетични пластове със спирали от стоманена тел!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна,уребрена, EPDM каучукова смес, устойчива на абразиви и климатични промени!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +120°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на огъване mm	Вакуум bar
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI		
AUTO RADIATOR ф15	15	19/32"	23	29/32"	0.42	5	75	15	225	55	0.8
AUTO RADIATOR ф16	16	5/8"	24	15/19"	0.45	5	75	15	225	60	0.8
AUTO RADIATOR ф19	19	3/4"	27	1 1/16"	0.50	5	75	15	225	70	0.8
AUTO RADIATOR ф20	20	25/32"	28	1 3/32"	0.52	5	75	15	225	70	0.8
AUTO RADIATOR ф22	22	7/8"	30	1 3/16"	0.54	5	75	15	225	75	0.8
AUTO RADIATOR ф25	25	1"	33	1 19/64"	0.58	5	75	15	225	85	0.8
AUTO RADIATOR ф28	28	1 3/32"	36	1 13/32"	0.53	3	45	10	225	95	0.8
AUTO RADIATOR ф30	30	1 3/16"	38	1 1/2"	0.68	5	75	15	225	100	0.8
AUTO RADIATOR ф32	32	1 1/4"	40	1 9/16"	0.73	5	75	15	225	105	0.8
AUTO RADIATOR ф35	35	1 3/8 "	43	1 11/16"	0.82	5	75	15	225	115	0.8
AUTO RADIATOR ф38	38	1 1/2"	47	1 27/32"	0.93	5	75	15	225	130	0.8
AUTO RADIATOR ф40	40	1 9/16"	49	1 31/32"	1.00	5	75	15	225	135	0.8
AUTO RADIATOR ф45	45	1 25/32 "	54	2 1/8"	1.18	5	75	15	225	150	0.8
AUTO RADIATOR ф50	50	1 31/32 "	60	2 3/8"	1.30	5	75	15	225	165	0.8
AUTO RADIATOR ф55	55	2 5/32"	65	2 9/16"	1.50	5	75	15	225	180	0.8
AUTO RADIATOR ф60	60	2 3/8"	70	2 3/4"	1.70	5	75	15	225	200	0.8