



EOLO TR - МАРКУЧ ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Смукателен маркуч с приложение във вентилационни, климатични инсталации и професионални прахосмукачки за всмукване на пламък, пушек, прах, газ!

ПОДСИЛЕНОСТ: поцинкована стоманена спирала!

ОПИСАНИЕ: Много гъвкав маркуч от сив полиестер съшит с пламъкоустойчиво PVC и подсилен с поцинкована стоманена нишка.
Свиваемост: 8:1

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -20°C до +100°C с връх от 120°C

Наименование	Вътрешен Диаметър	Тегло	Радиус на Огъване	Обем
	mm	g/n	mm	m ³
EOLO TR ф40	40	110.00	20	0.002
EOLO TR ф51	51	135.00	26	0.003
EOLO TR ф60	60	160.00	30	0.004
EOLO TR ф63	63	170.00	32	0.005
EOLO TR ф70	70	185.00	35	0.006
EOLO TR ф76	76	200.00	38	0.006
EOLO TR ф80	80	210.00	40	0.007
EOLO TR ф90	90	240.00	45	0.009
EOLO TR ф102	102	280.00	51	0.011
EOLO TR ф110	110	300.00	55	0.013
EOLO TR ф115	115	315.00	58	0.014
EOLO TR ф120	120	325.00	60	0.016
EOLO TR ф127	127	345.00	64	0.017
EOLO TR ф130	130	355.00	65	0.018
EOLO TR ф140	140	380.00	70	0.021
EOLO TR ф152	152	410.00	76	0.025
EOLO TR ф160	160	425.00	80	0.028
EOLO TR ф180	180	475.00	90	0.035
EOLO TR ф203	203	535.00	102	0.044
EOLO TR ф228	228	600.00	114	0.055
EOLO TR ф254	254	845.00	127	0.068
EOLO TR ф279	279	925.00	140	0.082
EOLO TR ф305	305	1010.00	153	0.098
EOLO TR ф315	315	1045.00	158	0.104
EOLO TR ф330	330	1090.00	165	0.114
EOLO TR ф356	356	1180.00	178	0.132
EOLO TR ф406	406	1340.00	203	0.171