



<b>MP 20 EPDM - УНИВЕРСАЛЕН МАРКУЧ ЗА ПРЕНОС НА ВОДА И ВЪЗДУХ!</b>							
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ:</b> Много гъвкав универсален маркуч за пренос на въздух и вода, както и много химически продукти в промишлеността и селското стопанство.							
<b>ВЪТРЕШНА ТРЪБА:</b> Черен, гладък, електропроводим EPDM каучук.							
<b>ПОДСИЛЕНОСТ:</b> С текстилна спирала.							
<b>ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:</b> EPDM черен, гладък, електропроводим каучук, устойчив на озон и климатични промени.							
<b>РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА</b> от -40°C до +95°C							
Наименование	вътр. диаметър		Дебелина на стената	Външен диаметър	Работно налягане	Радиус на огъване	Тегло
	mm	inch					
EPDM ф6	6.0	1/4"	3.5	13.0	20	40	0.15
EPDM ф8	8.0	5/16"	3.5	15.0	20	50	0.18
EPDM ф10	10.0	3/8"	3.5	17.0	20	60	0.21
EPDM ф13	13.0	1/2"	4.0	21.0	20	80	0.30
EPDM ф16	16.0	5/8"	4.0	24.0	20	100	0.35
EPDM ф19	19.0	3/4"	4.5	28.0	20	115	0.47
EPDM ф25	25.0	1"	5.0	35.0	20	150	0.67
EPDM ф32	32.0	1 1/4"	6.0	44.0	20	200	1.05