



**FKD - МАРКУЧ ЗА РАДИАТОРИ!**

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Маркуч за охлаждане за двигатели. Добра устойчивост от стареене при въздействие на гореща вода, горещ въздух и анрифриз!

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** черна гладка EPDM !

**ПОДСИЛЕНОСТ:** полиестерна спирала!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** черна, гладка EPDM, устойчива на климатични промени!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -40°C до +100°C

| Наименование | Вътрешен Диаметър |        | Дебелина на стената | Външен Диаметър | Тегло | Работно Налягане (max) | Радиус на огъване (min) |
|--------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|
|              | mm                | inch   |                     |                 |       |                        |                         |
| FKD ф10      | 10                | 3/8"   | 3.5                 | 17              | 0.21  | 6                      | 60                      |
| FKD ф12      | 12                |        | 3.5                 | 19              | 0.25  | 6                      | 70                      |
| FKD ф12,5    | 12.5              | 1/2"   | 3.5                 | 19.5            | 0.26  | 6                      | 75                      |
| FKD ф13      | 13                |        | 3.5                 | 20              | 0.27  | 6                      | 80                      |
| FKD ф14      | 14                | 9/16"  | 3.5                 | 21              | 0.28  | 6                      | 85                      |
| FKD ф15      | 15                |        | 3.5                 | 22              | 0.30  | 6                      | 90                      |
| FKD ф16      | 16                | 5/8"   | 3.5                 | 23              | 0.31  | 6                      | 95                      |
| FKD ф18      | 18                |        | 3.5                 | 25              | 0.35  | 6                      | 110                     |
| FKD ф19      | 19                | 3/4"   | 3.5                 | 26              | 0.36  | 6                      | 115                     |
| FKD ф20      | 20                |        | 3.5                 | 27              | 0.38  | 6                      | 120                     |
| FKD ф22      | 22                | 7/8"   | 3.5                 | 29              | 0.41  | 6                      | 135                     |
| FKD ф25      | 25                | 1"     | 3.5                 | 32              | 0.46  | 6                      | 150                     |
| FKD ф32      | 32                | 1 1/4" | 5.5                 | 43              | 0.94  | 6                      | 195                     |