



| GWPB - ЗАВАРЪЧЕН МАРКУЧ !   |                   |       |                     |                 |       |                  |                   |
|---|-------------------|-------|---------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|
| ПРИЛОЖЕНИЕ: Гъвкав маркуч за пренос на пропан-бутан, метан, смеси от метилацетилен и пропандиен (MPS). Подходящ за заваряване и рязане! |                   |       |                     |                 |       |                  |                   |
| ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черна гладка SBR/NBR!   |                   |       |                     |                 |       |                  |                   |
| ПОДСИЛЕНОСТ: текстилна спирала!   |                   |       |                     |                 |       |                  |                   |
| ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: оранжева, гладка EPDM!   |                   |       |                     |                 |       |                  |                   |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +70°C  |                   |       |                     |                 |       |                  |                   |
| Наименование  | Вътрешен Диаметър |       | Дебелина на стената | Външен Диаметър | Тегло | Работно Налягане | Радиус на огъване |
|   | mm                | inch  | mm                  | mm              | kg/m  | BAR              | mm                |
| GWPB ф8   | 8                 |       | 3.0                 | 14.0            | 0.13  | 20               | 40                |
| GWPB ф8   | 8                 | 5/16" | 3.5                 | 15.0            | 0.16  | 20               | 40                |
| GWPB ф10  | 10                |       | 3.0                 | 16.0            | 0.16  | 20               | 50                |
| GWPB ф10  | 10                | 3/8"  | 3.5                 | 17.0            | 0.19  | 20               | 50                |