



1SN - ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ЕДНА МЕТАЛНА ОПЛЕТКА!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хидравлически маркуч с една метална оплетка, подходящ за минерални масла, растителни масла, масло от рапица, гликол и полигликол-базирани масла, масла с водни емулсии, вода!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: маслоустойчива синтетична гума!

ПОДСИЛЕНОСТ: силно стегната метална оплетка!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна гума, устойчива на масла и външни въздействия!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C / с връх до 125°C

СТАНДАРТ: EN 853 1SN -SAE 100 R1AT

Наименование	Размер на маркуч			Външен Диаметър		Мах. Работно Налягане		Min. Разрушаващо Налягане		Мин. Радиус на огъване	Тегло	Цена на едро
	DN	inch	mm	inch	mm	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	kg/m	лв/м
МАРКУЧ 105	5	3/16"	4.8	0.45	11.5	3620	250	14480	1000	90	0.180	3.69 лв
МАРКУЧ 106	6	1/4"	6.4	0.52	13.1	3260	225	13040	900	100	0.230	3.32 лв
МАРКУЧ 108	8	5/16"	7.9	0.58	14.7	3110	215	12440	860	115	0.280	3.69 лв
МАРКУЧ 110	10	3/8"	9.5	0.67	17.1	2610	180	10440	720	130	0.360	4.07 лв
МАРКУЧ 112	12	1/2"	12.8	0.8	20.2	2320	160	9280	640	180	0.430	4.53 лв
МАРКУЧ 116	16	5/8"	16.0	0.92	23.4	1880	130	7520	520	200	0.510	5.52 лв
МАРКУЧ 120	19	3/4"	19.0	1.08	27.4	1520	105	6080	420	240	0.620	6.42 лв
МАРКУЧ 125	25	1"	25.4	1.39	35.3	1270	88	5080	352	300	0.935	9.34 лв
МАРКУЧ 132	31	1 1/4"	31.8	1.69	42.9	910	63	3620	252	420	1.300	13.58 лв
МАРКУЧ 138	38	1 1/2"	38.1	1.97	50.1	720	50	2880	200	500	1.550	18.58 лв
МАРКУЧ 150	51	2"	50.8	2.5	63.4	580	40	2320	160	630	2.300	30.18 лв