



2SN - ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ДВЕ МЕТАЛНИ ОПЛЕТКИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хидравлически маркуч с две метални оплетки, подходящ за минерални масла, растителни масла, масло от рапица, гликол и полигликол-базирани масла, масла с водни емулсии, вода!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: маслоустойчива синтетична гума!

ПОДСИЛЕНОСТ: две силно стегнати метални оплетки!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна гума, устойчива на масла и външни въздействия!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C / с връх до 125°C

СТАНДАРТ : EN 853 2SN -SAE 100 R2AT

Наименование	Размер на маркуч			Външен Диаметър		Мах. Работно Налягане		Min. Разрушаващо Налягане		Мин. Радиус на огъване	Тегло	Цена на едро
	DN	inch	mm	inch	mm	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	kg/m	лв/м
МАРКУЧ 205	5	3/16"	4.8	0.52	13.1	6010	415	20040	1660	90	0.280	4.17 лв
МАРКУЧ 206	6	1/4"	6.4	0.57	14.6	5800	400	23200	1600	100	0.355	4.00 лв
МАРКУЧ 208	8	5/16"	7.9	0.64	16.3	5070	350	20280	1400	115	0.420	4.38 лв
МАРКУЧ 210	10	3/8"	9.5	0.74	18.7	4780	330	19120	1320	130	0.530	4.83 лв
МАРКУЧ 212	12	1/2"	12.8	0.86	21.8	3980	275	15920	1100	180	0.630	5.47 лв
МАРКУЧ 216	16	5/8"	16.0	0.98	25.0	3620	250	14480	1000	200	0.735	6.77 лв
МАРКУЧ 220	19	3/4"	19.0	1.14	29.0	3110	215	12440	860	240	0.955	8.17 лв
МАРКУЧ 225	25	1"	25.4	1.45	36.9	2390	165	9560	660	300	1.340	11.67 лв
МАРКУЧ 232	31	1 1/4"	31.8	1.84	46.7	1810	125	7240	500	420	1.900	17.74 лв
МАРКУЧ 238	38	1 1/2"	38.1	2.12	53.8	1300	90	5200	360	500	2.255	25.02 лв
МАРКУЧ 250	51	2"	50.8	2.62	66.5	1160	80	4640	320	630	3.200	38.36 лв