



МАРКУЧ СЕРИЯ 320

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за пренос на течности, въздух, соли, леки химикали, прахообразни храни при лек режим на работа!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: нетоксично прозрачно PVC!

ПОДСИЛЕНОСТ: Силно стегнати пластове от синтетичен текстил!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: прозрачно PVC, устойчиво на абразиви, озон и климатични промени!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -5°C до +60°C

Наименование	Вътрешен диаметър	Външен диаметър	Тегло	Работно налягане	Разр. налягане
	mm	mm	g/m	BAR	BAR
МАРКУЧ 320 ф6	6	11	85	20	60
МАРКУЧ 320 ф8	8	13	105	20	60
МАРКУЧ 320 ф10	10	15	125	20	60
МАРКУЧ 320 ф13	13	18	150	15	45
МАРКУЧ 320 ф16	16	21	185	14	42
МАРКУЧ 320 ф19	19	25	270	13	39
МАРКУЧ 320 ф25	25	32	385	9	27
МАРКУЧ 320 ф32	32	40	580	8	24
МАРКУЧ 320 ф38	38	48	880	7	21
МАРКУЧ 320 ф40	40	50	890	6	18
МАРКУЧ 320 ф45	45	55	990	6	18
МАРКУЧ 320 ф50	50	61	1200	6	18