



3 TE EN854 -ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ТЕКСТИЛНИ ОПЛЕТКИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за хидравлични флуиди, грес, вода и въздух!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: специална синтетична гума,устойчива на хидравлично масло!

ПОДСИЛЕНОСТ: три силно стегнати синтетични оплетки!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: специална, синтетична гума, устойчива на масло, абразиви, озон и климатични промени!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър	Тегло	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на огъване
	mm	inch	mm	kg/m	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
Маркуч 3TE ф5	4.8	3/16"	12.8	0.135	160	2320	700	10150	40
Маркуч 3TE ф6	6.4	1/4"	14.4	0.165	145	2103	630	9135	45
Маркуч 3TE ф8	8.0	5/16"	16.9	0.215	130	1885	580	8410	55
Маркуч 3TE ф10	9.5	3/8"	18.5	0.245	110	1595	500	7250	70
Маркуч 3TE ф12	12.7	1/2"	21.7	0.305	93	1349	440	6380	85
Маркуч 3TE ф16	16.0	5/8"	25.9	0.410	80	1160	380	5510	105
Маркуч 3TE ф20	19.0	3/4"	29.0	0.465	70	1015	330	4785	130
Маркуч 3TE ф25	25.4	1"	35.9	0.630	55	798	280	4060	150