



4SH - ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ЧЕТИРИ МЕТАЛНИ СПИРАЛИ ЗА МНОГО ВИСОКО НАЛЯГАНЕ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хидравлически маркуч с четири метални спирали, подходящ за минерални масла, растителни масла, масло от рапица, гликол и полигликол-базирани масла, масла с водни емулсии, вода!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: маслоустойчива синтетична гума!

ПОДСИЛЕНОСТ: четири силно стегнати метални оплетки!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна гума, устойчива на масла и външни въздействия!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C / с връх до 125°C

СТАНДАРТ : EN 856 4SH

Наименование	Размер на маркуч			Външен Диаметър		Мах. Работно Налягане		Min. Разрушаващо Налягане		Мин. Радиус на огъване		Тегло	
	DN	inch	mm	inch	mm	PSI	BAR	PSI	BAR	inch	mm	lb/ft	kg/m
МАРКУЧ 4SH ф20	19	3/4"	19.0	1.27	32.2	6090	420	24360	1680	11.02	280	1.08	1.600
МАРКУЧ 4SH ф25	25	1"	25.4	1.50	38.1	5580	385	22320	1540	13.39	340	1.31	1.950
МАРКУЧ 4SH ф32	31	1 1/4"	31.8	1.79	45.5	5070	350	20280	1400	18.11	460	1.65	2.450
МАРКУЧ 4SH ф38	38	1 1/2"	38.1	2.11	53.5	4350	300	17400	1200	22.05	560	2.29	3.410
МАРКУЧ 4SH ф50	51	2"	51	2.61	66.4	4000	276	14504	1000	23.62	600	2.59	4.370