



4SP - ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ЧЕТИРИ МЕТАЛНИ СПИРАЛИ ЗА МНОГО ВИСОКО НАЛЯГАНЕ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хидравлически маркуч с четири метални спирали, подходящ за минерални масла, растителни масла, масло от рапица, гликол и полигликол-базирани масла, масла с водни емулсии, вода!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: маслоустойчива синтетична гума!

ПОДСИЛЕНОСТ: четири силно стегнати метални оплетки!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна гума, устойчива на масла и външни въздействия!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C / с връх до 125°C

СТАНДАРТ : EN 856 4SP

Наименование	Размер на маркуч			Външен Диаметър		Мах. Работно Налягане		Min. Разрушаващо Налягане		Мин. Радиус на огъване		Тегло	
	DN	inch	mm	inch	mm	PSI	BAR	PSI	BAR	inch	mm	lb/ft	kg/m
МАРКУЧ 410	10	3/8"	9.5	0.84	21.4	6650	460	26660	1840	7.09	180	0.52	0.780
МАРКУЧ 412	12	1/2"	12.8	0.97	24.6	6150	425	24600	1700	9.06	230	0.62	0.920
МАРКУЧ 416	16	5/8"	16.0	1.11	28.2	5800	400	23200	1600	9.84	250	0.78	1.155
МАРКУЧ 420	19	3/4"	19.0	1.27	32.2	5500	380	22000	1520	11.81	300	1.02	1.520
МАРКУЧ 425	25	1"	25.4	1.54	39.0	4600	320	18400	1280	13.39	340	1.34	2.000
МАРКУЧ 432	31	1 1/4"	31.8	1.98	50.2	3000	210	12000	840	18.11	460	2.02	3.000
МАРКУЧ 440	38	1 1/2"	38.1	2.24	57.0	2650	185	10600	740	22.05	560	2.45	3.650