



### КАНАЛОПОЧИСТВАЩ МАРКУЧ!

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Маркуч за почистване с вода при високо налягане или почистване на канали!

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** специална синтетична гума!

**ПОДСИЛЕНОСТ:** силно стегната синтетична оплетка!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** специална, синтетична гума, устойчива на абразиви, масла и климатични промени!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -40°C до +70°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външ. Диамет.	Тегло	Работно Налягане		Разрушав ащо Налягане		Радиус на огъване
	mm	inch	mm	kg/m	BAR	PSI	BAR	PSI	mm
МАРКУЧ КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ ф12	12.70	1/2"	25.00	0.430	200	2900	500	7250	65
МАРКУЧ КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ ф19	19.00	3/4"	31.50	0.545	200	2900	500	7250	90
МАРКУЧ КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ ф25	25.40	1"	39.00	0.770	200	2900	500	7250	105
МАРКУЧ КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ ф32	31.80	48	48.00	1.040	200	2900	500	7250	140