



HYDROWASH 1SN - ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ЕДНА МЕТАЛНА ОПЛЕТКА ЗА ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ !

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хидравличен маркуч с една метална оплетка, подходящ за вода и перилни препарати във водна основа за полупрофесионални почистващи машини!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: водустойчива синтетична гума!

ПОДСИЛЕНОСТ: силно стегната метална оплетка!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна или синя гума, устойчива на външни въздействия!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -10°C до +135°C / с връх до 150°C

СТАНДАРТ: IEC-60335-2

Наименование	Размер на маркуч			Външен Диаметър		Мах. Работно Налягане		Min. Разрушаващо Налягане		Мин. Радиус на огъване	Тегло
	DN	inch	mm	inch	mm	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	kg/m
HYDROWASH 106	6	1/4"	6.4	0.52	13.1	3625	250	14500	1000	100	0.220
HYDROWASH 108	8	5/16"	7.9	0.58	14.7	3625	250	14500	1000	115	0.270
HYDROWASH 110	10	3/8"	9.5	0.67	17.1	3050	210	12200	840	130	0.340
HYDROWASH 112	12	1/2"	12.8	0.80	20.2	2600	180	10400	720	180	0.410