



**HYDROWASH 2SN - ХИДРАВЛИЧЕН МАРКУЧ С ДВЕ МЕТАЛНИ ОПЛЕТКИ ЗА ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ !**

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Хидравлически маркуч с две метални оплетки, подходящ за вода и перилни препарати във водна основа за полупрофесионални почистващи машини!

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** водустойчива синтетична гума!

**ПОДСИЛЕНОСТ:** силно стегната метална оплетка!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** черна или синя гума, устойчива на външни въздействия!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -10°C до +135°C / с връх до 150°C

**СТАНДАРТ:** IEC-60335-2

Наименование	Размер на маркуч			Външен Диаметър		Мах. Работно Налягане		Min. Разрушаващо Налягане		Мин. Радиус на огъване	Тегло
	DN	inch	mm	inch	mm	PSI	BAR	PSI	BAR	mm	kg/m
HYDROWASH 206	6	1/4"	6.4	0.57	14.6	5800	400	23200	1600	100	0.355
HYDROWASH 208	8	5/16"	7.9	0.64	16.3	5800	400	23200	1600	115	0.425
HYDROWASH 210	10	3/8"	9.5	0.74	18.7	5800	400	23200	1600	130	0.520
HYDROWASH 212	12	1/2"	12.8	0.86	21.8	4350	300	17400	1200	180	0.610