



### ИЗОЛАЦИЯ ЗА МАРКУЧИ!

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Спирала, направена от високоплътностен полиетилен, който се поставя бързо и лесно и е подходящ за защита на маркучи -един или повече.

Материалът, от който е направена изолацията е с добра защита от U. V лъчи и

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -20°C до +100°C

| Наименование     | Външен диаметър | Дебелина на стената | Ширина на лентата | Тегло | Диапазон на размер на маркуча |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------|
|                  | mm              | mm                  | mm                | g/m   | mm                            |
| ИЗОЛАЦИЯ 8x12    | 12              | 1.5                 | 10.0              | 46    | 10 ÷ 17                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 12x16   | 16              | 1.5                 | 12.0              | 60    | 12 ÷ 22                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 16x20   | 20              | 1.8                 | 14.5              | 73    | 16 ÷ 27                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 20x25   | 25              | 2.0                 | 21.0              | 112   | 22 ÷ 35                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 27x32   | 32              | 2.0                 | 24.0              | 143   | 27 ÷ 43                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 36x40   | 40              | 2.5                 | 30.0              | 217   | 33 ÷ 55                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 44x50   | 50              | 3.0                 | 35.0              | 278   | 42 ÷ 64                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 56x63   | 63              | 3.5                 | 40.0              | 588   | 52 ÷ 75                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 67x75   | 75              | 3.4                 | 40.0              | 813   | 65 ÷ 96                       |
| ИЗОЛАЦИЯ 80x90   | 90              | 5.0                 | 45.0              | 1033  | 80 ÷ 125                      |
| ИЗОЛАЦИЯ 100x110 | 110             | 5.5                 | 55.0              | 1200  | 97 ÷ 150                      |