

KLEMINЕ



KLEMINЕ - УНИВЕРСАЛЕН МАРКУЧ ЗА ПРЕНОС НА ВОДА И ВЪЗДУХ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Много гъвкав универсален маркуч за пренос на въздух и вода, както и много химически продукти в промишлеността и селското стопанство.

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: Черен, синтетичен каучук.

ПОДСИЛЕНОСТ: С текстилна спирала.

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: EPDM черен, гладък, електропроводим каучук, устойчив на озон и абразиви.

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА от -25°C до +100°C

Наименование	вътр. диаметър		Дебелина на стената	Външен диаметър	Работно налягане	Разр. Налягане	Тегло
	mm	inch					
KLEMINЕ ф8	8	5/16"	3.5	15	20	60	0.20
KLEMINЕ ф10	10	3/8"	3.5	17	20	60	0.23
KLEMINЕ ф12	12	1/2"	5.0	22	20	60	0.41
KLEMINЕ ф15	15	5/8"	5.0	25	20	60	0.50
KLEMINЕ ф19	19	3/4"	5.0	29	20	60	0.57
KLEMINЕ ф25	25	1"	5.5	36	20	60	0.80