



KLENOIL - МАРКУЧ ЗА ГОРИВО!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Смукателен маркуч, подходящ за пренос и всмукване на минерални масла и продукти на петролна основа. най-често се използва за цистерни и бензиностанции.

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черен синтетичен каучук!

ПОДСИЛЕНОСТ: текстилна спирала с поцинковани стоманени жици и медна антистатична нишка!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: устойчив на продукти на петролна основа синтетичен каучук!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +100°C, за кратко време до +120°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диам.	Радиус на огъване	Тегло	Работно Налягане (max)	Разр. Налягане
	mm	inch					
KLENOIL ф38	38	1.1/2"	48.0	250	1.70	10	30
KLENOIL ф40	40	1.9/16"	50.0	250	1.79	10	30
KLENOIL ф45	45	1.3/4"	55.0	280	2.06	10	30
KLENOIL ф50	50	2"	64.0	300	2.33	10	30
KLENOIL ф60	60	2.3/8"	74.0	360	2.71	10	30
KLENOIL ф75	75	3"	89.0	500	3.33	10	30
KLENOIL ф80	80	3.3/16"	94.0	600	3.53	10	30
KLENOIL ф90	90	3.9/16"	104.0	800	4.24	10	30
KLENOIL ф100	100	4"	116.0	1000	4.94	10	30