



KLIA C - МАРКУЧ ЗА ГОРИВО!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Универсален маркуч, подходящ за пренос минерални масла, грес и безоловни петролни продукти.

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черен синтетичен каучук!

ПОДСИЛЕНОСТ: текстилна спирала!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черен, гладък каучук, устойчив на абразиви и климатични промени!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -25°C до +100°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Дебелина на Стената	Външен Диаметър	Тегло	Работно Налягане (max)	Разр. Налягане
	mm	inch					
KLIA C ф6	6	1/4"	3.0	12.0	0.16	20	60
KLIA C ф8	8	5/16"	3.5	15.0	0.20	20	60
KLIA C ф10	10	3/8"	3.5	17.0	0.24	20	60
KLIA C ф13	13	1/2"	4.5	22.0	0.37	20	60
KLIA C ф16	16	5/8"	4.5	25.0	0.49	20	60
KLIA C ф19	19	3/4"	5.0	29.0	0.59	20	60
KLIA C ф25	25	1"	5.0	35.0	0.80	20	60