



KLIA - МАРКУЧ ЗА ГОРИВО!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч, подходящ за пренос на масла на минерална основа, грес и безоловни петролни продукти.

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черен синтетичен каучук!

ПОДСИЛЕНОСТ: текстилна спирала и антистатична медна нишка!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черен синтетиче каучук, устойчив на абразиви и климатични промени!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +100°C, за кратко време до +120°C

| Наименование | Вътрешен Диаметър | | Дебелина на стената | Външен Диаметър | Тегло | Работно Налягане (max) | Разр. Налягане |
|--------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|
| | mm | inch | | | | | |
| KLIA ф22 | 22 | 7/8" | 5.5 | 33 | 0.66 | 15 | 45 |
| KLIA ф25 | 25 | 1" | 5.5 | 36 | 0.80 | 15 | 45 |
| KLIA ф30 | 30 | 1.3/16" | 5.5 | 41 | 1.03 | 15 | 45 |
| KLIA ф32 | 32 | 1.1/4" | 5.5 | 43 | 1.11 | 15 | 45 |
| KLIA ф35 | 35 | 1.3/8" | 5.5 | 46 | 1.21 | 15 | 45 |
| KLIA ф40 | 40 | 1.9/16" | 6.0 | 52 | 1.59 | 15 | 45 |
| KLIA ф50 | 50 | 2" | 7.5 | 65 | 2.09 | 15 | 45 |
| KLIA ф60 | 60 | 2.3/8" | 7.5 | 75 | 2.46 | 15 | 45 |
| KLIA ф75 | 75 | 3" | 8.0 | 91 | 3.27 | 15 | 45 |
| KLIA ф80 | 80 | 3.3/16" | 8.0 | 96 | 3.40 | 15 | 45 |
| KLIA ф90 | 90 | 3.9/16" | 8.0 | 106 | 3.82 | 15 | 45 |
| KLIA ф100 | 100 | 4" | 8.0 | 116 | 4.26 | 15 | 45 |