



MT2 -ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ!

ПРИЛОЖЕНИЕ : Маркуч за преминаване с високо налягане на Полиоли, разтворители, бои и газове !

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: от полиамид!

ПОДСИЛЕНОСТ: два пласта стоамени нишки с висока якост!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: антиабразивен полиуретан, устойчив на UV лъчи и микроорганизми. По желание е възможно да бъде микроперфориран за преминаване на въздух и газ!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C /мах. работна температура за въздух, вода и течности на водна основа е +70 °C/

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на Огъване mm	Вакуум PSI
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI		
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф6	6.4	1/4"	13.5	0.531	0.286	400	5800	1600	23200	40	13.5
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф8	8.0	5/16"	15.1	0.594	0.340	350	5075	1400	20300	50	13.5
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф10	9.7	3/8"	17.0	0.669	0.408	330	4785	1320	19140	60	13.5
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф12	13.0	1/2"	21.5	0.846	0.572	275	3988	1100	15950	75	13.5
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф16	16.3	5/8"	24.5	0.965	0.639	250	3625	1000	14500	110	13.5
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф19	19.2	3/4"	27.5	1.083	0.765	215	3118	860	12470	150	13.5
МАРКУЧ ЗА МЕТАН MT2 ф25	25.6	1"	35.0	1.378	1.026	165	2400	660	9600	185	13.5