



МТН1 -ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за хидравлични приложения при високо налягане !

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: термопластичен полиестер!

ПОДСИЛЕНОСТ: стоамени нишки с висока якост!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: антиабразивен полиуретан, устойчив на UV лъчи и микроорганизми. По желание е възможно да бъде микроперфориран за преминаване на въздух и газ!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C /мах. работна температура за въздух, вода и течности на водна основа е +70 °C/

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на Огъване mm	Вакуум PSI	Цена на едро лв/м
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI			
МАРКУЧ МТН1 ф5	4.8	3/16"	10.0	0.394	0.133	325	4710	1300	18550	30	13.5	5.28 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф6	6.4	1/4"	11.9	0.469	0.170	300	4350	1200	17400	40	13.5	5.36 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф8	8.0	5/16"	14.0	0.551	0.221	240	3480	960	13920	50	13.5	6.38 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф10	9.7	3/8"	16.0	0.630	0.260	225	3262	900	13050	60	13.5	6.72 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф13	13	1/2"	19.2	0.756	0.326	190	2755	760	11020	75	13.5	8.24 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф16	16.3	5/8"	23.3	0.917	0.412	150	2175	600	8700	110	13.5	11.21 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф19	19.2	3/4"	25.5	1.003	0.454	130	1885	520	7540	150	13.5	12.54 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф25	25.6	1"	32.5	1.280	0.590	105	1520	420	6080	185	13.5	16.13 лв.
МАРКУЧ МТН1 ф32	32	1 1/4"	40.0	1.574	0.886	70	1015	280	4060	290	13.5	34.65 лв.