



### МТН2 -ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ!

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Маркуч за хидравлични приложения при високо налягане !

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** термопластичен полиестер!

**ПОДСИЛЕНОСТ:** два пласта стомамени ниски с висока якост!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** антиабразивен полиуретан, устойчив на UV лъчи и микроорганизми. По желание е възможно да бъде микроперфориран за преминаване на въздух и газ!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -40°C до +100°C /max. работна температура за въздух, вода и течности на водна основа е +70 °C/

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на Огъване mm	Вакуум PSI	Цена на едро лв/м
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI			
МАРКУЧ МТН2 ф6	6.4	1/4"	13.5	0.531	0.294	400	5800	1600	23200	40	13.5	7.62 лв.
МАРКУЧ МТН2 ф8	8.0	5/16"	15.1	0.594	0.346	350	5075	1400	20300	50	13.5	8.51 лв.
МАРКУЧ МТН2 ф10	9.7	3/8"	17.0	0.669	0.418	330	4785	1320	19140	60	13.5	9.41 лв.
МАРКУЧ МТН2 ф13	13.0	1/2"	21.5	0.846	0.583	275	3988	1100	15950	75	13.5	10.55 лв.
МАРКУЧ МТН2 ф16	16.3	5/8"	24.5	0.965	0.660	250	3625	1000	14500	110	13.5	20.62 лв.
МАРКУЧ МТН2 ф19	19.2	3/4"	27.5	1.083	0.788	215	3118	860	12470	150	13.5	22.61 лв.
МАРКУЧ МТН2 ф25	25.6	1"	35.0	1.378	1.053	165	2400	660	9600	185	13.5	28.55 лв.

