



PETROCAR 10 L/L - МАРКУЧ ЗА ГОРИВО И МИНЕРАЛНИ МАСЛА !										
ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за пренос на минерални масла, дизелово гориво и бензин с ароматно съдържание до 50% !										
ВЪТРЕШНА ТРЪБА: от черна гладка, проводяща NBR каучукова смес !										
ПОДСИЛЕНОСТ: синтетични слоеве с висока здравина!										
ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна, спираловидна, NBR/PVC каучукова смес, устойчива на масла, горива, озон и климатични промени!										
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -25°C до +80°C										
Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на Огъване mm
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI	
PETROCAR ф4	4	5/32"	10	3/8"	0.10	10	150	30	450	40
PETROCAR ф5	5	3/16"	12	15/32"	0.12	10	150	30	450	40
PETROCAR ф6	6	1/4"	13	1/2"	0.14	10	150	30	450	50
PETROCAR ф7	7	3/32"	13	1/2"	0.13	10	150	30	450	60
PETROCAR ф8	8	5/16"	15	19/32"	0.17	10	150	30	450	65
PETROCAR ф10	10	3/8"	17	21/32"	0.20	10	150	30	450	80
PETROCAR ф13	13	1/2"	20	25/32"	0.24	10	150	30	450	105
PETROCAR ф15	15	19/32"	23	29/32"	0.32	10	150	30	450	120
PETROCAR ф19	19	3/4"	27	1 1/8"	0.39	10	150	30	450	150
PETROCAR ф25	25	1"	35	1 3/8"	0.63	10	150	30	450	200