



PETROCORD /10- МАРКУЧ ЗА ГОРИВО И МИНЕРАЛНИ МАСЛА!									
ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за пренос на гориво и петролни деривати с ароматно съдържание до 50% !									
ВЪТРЕШНА ТРЪБА: от черна гладка NBR каучукова смес !									
ПОДСИЛЕНОСТ: синтетични слоеве с висока здравина и медна жица за заземяване !									
ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна, спираловидна, NBR/PVC каучукова смес, устойчива на масла, горива, озон и климатични промени!									
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +80°C									
Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър		Тегло kg/m	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане	
	mm	inch	mm	inch		BAR	PSI	BAR	PSI
PETROCORD ф19	19	3/4"	29	1 5/32"	0.55	10	150	30	450
PETROCORD ф22	22	7/8"	32	1 1/4"	0.66	10	150	30	450
PETROCORD ф25	25	1"	35	1 3/8"	0.70	10	150	30	450
PETROCORD ф28	28	1 3/32"	38	1 1/2"	0.76	10	150	30	450
PETROCORD ф30	30	1 3/16"	40	1 9/16"	0.80	10	150	30	450
PETROCORD ф32	32	1 1/4"	42	1 21/32"	0.85	10	150	30	450
PETROCORD ф35	35	1 3/8"	45	1 3/4"	0.92	10	150	30	450
PETROCORD ф38	38	1 1/2"	48	1 7/8"	0.96	10	150	30	450
PETROCORD ф40	40	1 9/16"	51	2"	1.05	10	150	30	450
PETROCORD ф45	45	1 3/4"	56	2 16/64"	1.20	10	150	30	450
PETROCORD ф51	51	2"	62	2 7/16"	1.35	10	150	30	450
PETROCORD ф60	60	2 3/8"	72	2 27/32"	1.70	10	150	30	450
PETROCORD ф63.5	63.5	2 1/2"	75	2 61/64"	1.80	10	150	30	450
PETROCORD ф76	76	3"	91	3 37/64"	2.56	10	150	30	450
PETROCORD ф102	102	4"	118	4 21/32"	3.60	10	150	30	450