



ПОЛИАМИДНИ ТРЪБИЧКИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: За пренос на въздух!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +80°C /маx. работна температура при течности на водна основа е +70 °C/

Наименование	Вътрешен Диаметър	Външен Диаметър	Дебелина на Стената	Тегло	Работно Налягане при 23° C	Разрушаващо Налягане при 23° C	Радиус на Огъване
	mm	mm	mm	kg/m	BAR	BAR	mm
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф4	2.0	4.0	1.00	0.0097	44	132	16
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф6	3.0	6.0	1.50	0.0218	44	132	25
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф6	4.0	6.0	1.00	0.0162	28	84	30
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф8	6.0	8.0	1.00	0.0226	20	60	40
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф9	7.0	9.0	1.00	0.0259	17	50	55
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф10	8.0	10.0	1.00	0.0291	16	48	60
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф12	10.0	12.0	1.00	0.0356	12	36	85
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф14	12.0	14.0	1.00	0.0420	10	30	90
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф15	12.0	15.0	1.50	0.0650	16	48	90
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф15	13.0	15.0	1.00	0.0453	11	32	110
ПОЛИАМИДНА ТРЪБИЧКА ф16	14.0	16.0	1.00	0.0485	9	26	120

