



МАРКУЧ ПРАВ ТЕФЛОН С ЕДНА НЕРЪЖДАЕМА МЕТАЛНА ОПЛЕТКА!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за пренос на флуиди, газ и други материали. Подходящ е за хидравлични системи, авионавтика и космическата промишленост, химическа и петрохимическата индустрия, фармацевцията, автомобилостроенето, флота и армията, а също така и за храни !

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: гладка тръба, направена от PTFE!

ПОДСИЛЕНОСТ: оплетка от неръждаема стомана тип AISI 304

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -60°C до +260°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Дебелина на Стената	Външен Диаметър	Мах. Работно Налягане при 23°C	Мах. Разрушаващо Налягане при 23°C	Радиус на Огъване
	mm	inch					
ПРАВ ТЕФЛОН ф3.2	3.2	1/8"	0.7	5.9	250	1000	25
ПРАВ ТЕФЛОН ф5	4.8	3/16"	0.7	7.4	200	800	35
ПРАВ ТЕФЛОН ф6	6.35	1/4"	0.7	9.0	175	700	45
ПРАВ ТЕФЛОН ф8	7.9	5/16"	0.7	10.8	150	600	50
ПРАВ ТЕФЛОН ф10	9.5	3/8"	0.7	12.4	135	540	55
ПРАВ ТЕФЛОН ф12	12.7	1/2"	0.7	15.7	120	480	70
ПРАВ ТЕФЛОН ф16	15.9	5/8"	0.8	19.1	100	400	130
ПРАВ ТЕФЛОН ф20	19	3/4"	0.8	22.2	90	360	190
ПРАВ ТЕФЛОН ф25	25.1	1"	1.0	29.7	65	260	270