



МАРКУЧ ПРАВ ТЕФЛОН С 2 НЕРЪЖДАЕМИ МЕТАЛНИ ОПЛЕТКИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч за пренос на флуиди, газ и други материали. Подходящ е за хидравлични системи, авионавтика и космическата промишленост, химическа и петрохимическата индустрия, фармацевтия, автомобилостроенето, флота и армията, а също така и за храни !

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: гладка тръба, направена от PTFE!

ПОДСИЛЕНОСТ: двойна оплетка от неръждаема стомана тип AISI 304

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -60°C до +260°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Дебелина на Стената	Външен Диаметър	Мах. Работно Налягане при 23°C	Min. Разрушаващо Налягане при 23°C	Радиус на Огъване
	mm	inch					
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф5	4.8	3/16"	0.9	9.0	365	1250	30
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф6	6.5	1/4"	0.9	10.8	365	1100	35
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф8	8.0	5/16"	0.9	12.8	300	900	40
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф10	9.7	3/8"	0.9	14.4	285	850	50
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф12	12.8	1/2"	0.9	17.7	250	750	70
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф16	16.0	5/8"	0.9	21.0	235	700	110
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф20	19.0	3/4"	1.0	24.2	200	600	180
ПРАВ ТЕФЛОН С 2 ОПЛ. ф25	25.4	1"	1.1	31.6	150	450	240