



### REFRISTAR- КЛИМАТИЧЕН МАРКУЧ !

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Маркуч за пренос на R134a газ и течност в климатичните системи, използвани в автомобилната индустрия!

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** специална гума от битул с много ниско просмукване на газ!

**ПОДСИЛЕНОСТ:** силно стегната метална оплетка!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** специална, микроперфорирана, синтетична гума, устойчива на висока температура!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -30°C до +125°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Външен Диаметър	Тегло	Работно Налягане		Разрушаващо Налягане		Радиус на огъване
	mm	inch	mm	kg/m	BAR	PSI	BAR	PSI	kg/m
REFRISTAR ф5	4.8	3/16"	13	0.220	35	508	137	1987	85
REFRISTAR ф6	6.4	1/4"	14.9	0.280	35	508	137	1987	85
REFRISTAR ф8	8	5/16"	17.2	0.345	35	508	137	1987	85
REFRISTAR ф10	10.3	13/32"	19.3	0.400	35	508	137	1987	95
REFRISTAR ф13	12.7	1/2"	23.4	0.545	35	508	137	1987	115
REFRISTAR ф16	16	5/8"	27.3	0.685	35	508	137	1987	135
REFRISTAR ф22	22.2	7/8"	31.2	0.725	35	508	137	1987	155
REFRISTAR ф28	28.6	1 1/8"	38	0.935	35	508	137	1987	190
REFRISTAR ф35	35	1 3/8"	45	1.145	35	508	137	1987	220