



ПОЛИУРЕТАНОВА СПИРАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ: За пренос на въздух!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -20°C до +60°C

Наименование	Външен х Вътрешен Диам.	Дължина на тръбата	Работна дължина	De x Di	Lt1 / Lt2	Работно Налягане при 23°C	Разр. Налягане при 23°C
	mm						
СПИРАЛА 4x2.5 L=4mt	4x2.5	4.0	2.00	40x30	150/500	10	32
СПИРАЛА 6x4 L=5mt	6x4	5.0	2.50	40x28	150/500	11	32
СПИРАЛА 6x4 L=7.5mt	6x4	7.5	3.75	40x28	150/500	11	32
СПИРАЛА 6x4 L=10mt	6x4	10.0	5.00	40x28	150/500	11	32
СПИРАЛА 8x5 L=2.5mt	8x5	2.5	1.25	45x29	150/500	13	38
СПИРАЛА 8x5 L=5mt	8x5	5.0	2.50	45x29	150/500	13	38
СПИРАЛА 8x5 L=7.5mt	8x5	7.5	3.75	45x29	150/500	13	38
СПИРАЛА 8x5 L=10mt	8x5	10.0	5.00	45x29	150/500	13	38
СПИРАЛА 8x5 L=15mt	8x5	15.0	7.50	45x29	150/500	13	38
СПИРАЛА 8x5.5 L=2.5mt	8x5.5	2.5	1.25	41x25	150/500	10	30
СПИРАЛА 8x5.5 L=5mt	8x5.5	5.0	2.50	41x25	150/500	10	30
СПИРАЛА 8x5.5 L=7.5mt	8x5.5	7.5	3.75	41x25	150/500	10	30
СПИРАЛА 8x5.5 L=10mt	8x5.5	10.0	5.00	41x25	150/500	10	30
СПИРАЛА 10x6.5 L=2.5mt	10x6.5	2.5	1.25	58x38	150/500	11	34
СПИРАЛА 10x6.5 L=5mt	10x6.5	5.0	2.50	58x38	150/500	11	34
СПИРАЛА 10x6.5 L=7.5mt	10x6.5	7.5	3.75	58x38	150/500	11	34
СПИРАЛА 10x6.5 L=10mt	10x6.5	10.0	5.00	58x38	150/500	11	34
СПИРАЛА 10x6.5 L=15mt	10x6.5	15.0	7.50	58x38	150/500	11	34
СПИРАЛА 12x8 L=2.5mt	12x8	2.5	1.25	75x51	150/500	10	30
СПИРАЛА 12x8 L=5mt	12x8	5.0	2.50	75x51	150/500	10	30
СПИРАЛА 12x8 L=7.5mt	12x8	7.5	3.75	75x51	150/500	10	30
СПИРАЛА 12x8 L=10mt	12x8	10.0	5.00	75x51	150/500	10	30