



### ТМО- МАРКУЧ ЗА ГОРИВО!

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Маркуч, подходящ за пренос на безоловни горива ( EN 228:2008).  
Може да се използва и за индустриални масла на минерална основа, дизелово гориво (EN 590:2010) ,биодизел (RME) и течности на базата на гликол.Подходящ за автомобили,автобуси и трактори. Висока устойчивост на температура!

**ВЪТРЕШНА ТРЪБА:** черна гладка NBR!

**ПОДСИЛЕНОСТ:** текстилна спирала!

**ВЪНШНО ПОКРИТИЕ:** черна, гладка CR, устойчива на озон и масла!

**РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА:** от -30°C до +100°C, за кратко време до +120°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Дебелина на стената	Външен Диаметър	Тегло	Работно Налягане (max)	Радиус на Огъване (min)
	mm	inch					
ТМО ф13	13	1/2"	4	21	0.25	10	41
ТМО ф16	16	5/8"	4	24	0.30	10	83
ТМО ф18	18		4	26	0.32	10	97
ТМО ф20	20		4	28	0.35	10	116
ТМО ф22	22	7/8"	4	30	0.35	10	135
ТМО ф25	25	1"	5	35	0.38	10	158
ТМО ф28	28		5	38	0.54	10	181
ТМО ф32	32	1 1/4	5	42	0.59	10	204
ТМО ф35	35		5	45	0.66	10	227
ТМО ф40	40		5	50	0.74	10	275
ТМО ф50	50		6	62	0.81	10	350