



TMS- МАРКУЧ ЗА ГОРИВО!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Срукателен маркуч, подходящ за пренос на безоловни горива (EN 228:2008). Може да се използва и за индустриални масла на минерална основа, дизелово гориво (EN 590:2010), биодизел (RME) и течности на базата на гликол. Подходящ за автомобили, автобуси и трактори. Висока устойчивост на температура. Да се използва за всмукване със средна сила!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черна гладка NBR!

ПОДСИЛЕНОСТ: текстилна спирала с поцинковани стоманени жици!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна CR, устойчива на озон и масла!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -30°C до +100°C, за кратко време до +120°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Дебелина на стената	Външен Диаметър	Тегло	Работно Налягане (max)	Радиус на огъване (min)
	mm	inch					
TMS ф25	25	1"	5.5	36.0	0.80	15	80
TMS ф32	32	1 1/4"	5.5	43.0	1.00	15	100
TMS ф40	40		6.0	52.0	1.30	10	120
TMS ф50	50	2"	6.0	62.0	1.60	10	150