



TUB - МАРКУЧ ЗА ГОРИВО!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Маркуч, подходящ за пренос на безоловни горива (EN 228:2008) и дизелово гориво (EN 590:2010) за автомобили, камиони и трактори. Подходящ за горива със съдържание на метилов алкохол до 10%!

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: черна гладка NBR, устойчива на озон и масла!

ПОДСИЛЕНОСТ: текстилна спирала!

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: черна, гладка CR/NBR, устойчива на озон и масла!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +100°C ; гориво -30°C до +70°C

Наименование	Вътрешен Диаметър		Дебелина на Стената	Външен Диаметър	Тегло	Работно Налягане (max)	Радиус на Огъване (min)
	mm	inch					
TUB ф3,2	3.2	1/8"	3.0	9.2	0.08	12	32
TUB ф4	4		3.0	10.0	0.08	12	44
TUB ф5	5	3/16"	3.0	11.0	0.11	12	50
TUB ф5,5	5.5		3.0	11.5	0.11	12	55
TUB ф6	6		3.0	12.0	0.10	12	60
TUB ф6,3	6.3	1/4"	3.0	12.3	0.10	12	63
TUB ф7	7		3.0	13.0	0.12	12	70
TUB ф7,5	7.5		3.0	13.5	0.13	12	75
TUB ф8	8	5/16"	3.0	14.0	0.13	12	80
TUB ф9	9		3.0	15.0	0.14	12	90
TUB ф9,5	9.5	3/8"	3.0	15.5	0.15	12	95
TUB ф10	10		3.0	16.0	0.16	12	100
TUB ф12	12		3.5	19.0	0.21	12	120