



URANO PU - МАРКУЧ ЗА ТЕЧНИ АБРАЗИВИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Смукателен маркуч за пренос на абразивни течности (тор, пясък, цимент, чакъл) !

ВЪТРЕШНА ТРЪБА: червена, гладка антиабразивна полиуретанова тръба!

ПОДСИЛЕНОСТ: твърда анти-шок PVC спирала

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ: полутвърдо външно покритие. Здравата структура на маркуча с полиуретанови пластове го прави подходящ практически всеки път, когато са налице много абразивна среда и тежки условия на работа!

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -25°C до +60°C

Наименование	Вътрешен Диаметър	Дебелина на Стената	Дебелина на Стената	Тегло	Работно Налягане	Разрушаващо Налягане	Радиус на Огъване	Вакуум	Обем
	mm	mm	mm	kg/m	BAR	BAR	mm	m H2O	m ³
URANO ф76	76	4.9	5.8	1.65	3	9	310	9	0.647
URANO ф102	102	6.0	7.0	2.67	3	9	410	8.5	0.783
URANO ф127	127	6.3	7.4	3.49	2.5	7.5	510	8	1.230
URANO ф152	152.4	6.7	8.6	4.86	2	6	610	0.8	1.329