



VULCANO PU Z - МАРКУЧ ЗА СМУКАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ: Смукателен маркуч с приложение в дърводобива, за изпарения, обезпрашаване, в малки промишлени почистващи и смукателни инсталации. Може да бъде използван и като защитен ръкав. Подходящ и за засмукване на сухи храни, съгласно директивите на ЕС!

ПОДСИЛЕНОСТ: поцинкована стоманена спирала!

ОПИСАНИЕ: естер базиран полиуретанов маркуч, подсилен с поцинкована стоманена спирала. Дебелина на стената от 0,35 до 0,50 мм. Много гъвкав, аксиално свиваем (ок. 5:1) за лесна работа и намаляване на разходите за складиране и транспортиране. Устойчив на абразиви, минерални масла, стареене, озон и атмосферни влияния. Без халоген, което е потвърдено от RoHS, може да бъде изработен и като антистатичен, според TRB S 2153, чрез заземяване на спиралата

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: от -40°C до +90°C

Наименование	Вътрешен Диаметър	Дебелина на Стената min.	Тегло	Радиус на Огъване	Вакуум
	mm	mm	kg/m	mm	m H2O
VULCANO ф51	51	0.35	0.230	26	0.4
VULCANO ф60	60	0.35	0.270	30	0.4
VULCANO ф63	63	0.35	0.285	32	0.4
VULCANO ф65	65	0.35	0.295	33	0.4
VULCANO ф70	70	0.35	0.360	35	0.4
VULCANO ф76	76	0.35	0.390	38	0.4
VULCANO ф80	80	0.35	0.410	40	0.4
VULCANO ф90	90	0.35	0.450	45	0.4
VULCANO ф100	100	0.40	0.510	50	0.3
VULCANO ф102	102	0.40	0.520	51	0.3
VULCANO ф110	110	0.40	0.560	55	0.3
VULCANO ф120	120	0.40	0.610	60	0.25
VULCANO ф127	127	0.40	0.640	64	0.25
VULCANO ф130	130	0.40	0.660	65	0.2
VULCANO ф140	140	0.40	0.710	70	0.2
VULCANO ф150	150	0.40	0.760	75	0.2
VULCANO ф152	152	0.40	0.770	76	0.2
VULCANO ф160	160	0.45	0.880	80	0.15
VULCANO ф180	180	0.45	0.990	90	0.15
VULCANO ф200	200	0.45	1.100	100	0.1
VULCANO ф203	203	0.45	1.120	102	0.1
VULCANO ф220	220	0.45	1.200	110	0.1
VULCANO ф228	228	0.45	1.250	114	0.1
VULCANO ф250	250	0.45	1.300	125	0.1
VULCANO ф254	254	0.50	1.320	127	0.1
VULCANO ф300	300	0.50	1.550	150	0.08
VULCANO ф305	305	0.50	1.580	153	0.08
VULCANO ф350	350	0.50	1.820	172	0.07
VULCANO ф400	400	0.50	2.070	200	0.06